



1502

POLICARBONATO CELULAR

Greco

Las placas de policarbonato celular greco son un sistema de panel modular multi-pared con protección a los U.V.

La forma trapezoidal de sus greco da una alta resistencia a las cargas, tanto en posición cubierta como en fachadas traslúcidas.

Su geometría permite acoplarlas con casi todos los paneles sándwich de espesor 40 mm o superior.



CARACTERÍSTICAS

Espeor	10 mm
Paso de greco	250 mm
Altura de greco	80 mm
Ancho de greco	1.000 mm
Longitud de placa	Consultar
Transmisión luminosa	Incoloro 66% Opal 49%
Aislamiento térmico	2,70 W/m ² °K 1,80 Kcal/m ² h °C
Dilatación	0,065 mm/m °C
Test 1200 Julios	Positivo
Clasificación al fuego	B S1 D0
Control Solar (G-Valor)	Incoloro 69% Opal 49%

Calle Gorrufos, 11
45128 Ventas con Peña Aguilera
TOLEDO
925 041 190
info@illusionpanel.com

Calle Oasis, 19
28942 Fuenlabrada
MADRID
670208280
Illusion.comercial@gmail.com



1502

POLICARBONATO CELULAR

Grecado

Las placas de policarbonato celular grecado son un sistema de panel modular multi-pared con protección a los U.V.

La forma trapezoidal de sus grecas da una alta resistencia a las cargas, tanto en posición cubierta como en fachadas traslúcidas.

Su geometría permite acoplarlas con casi todos los paneles sándwich de espesor 40 mm o superior.



CARACTERÍSTICAS

Espesor	10 mm
Paso de grecas	250 mm
Altura de greca	40 mm
Ancho de greca	1.000 mm
Longitud de placa	Consultar
Transmisión luminosa	Incoloro 72% Opal 60%
Aislamiento térmico	2,80 W/m ² °K 1,80 Kcal/m ² h °C
Dilatación	0,065 mm/m ° C
Test 1200 Julios	No disponible
Clasificación al fuego	B S1 D0

Calle Gorrufos, 11
45128 Ventas con Peña Aguilera
TOLEDO
925 041 190
info@illusionpanel.com

Calle Oasis, 19
28942 Fuenlabrada
MADRID
670208280
Illusion.comercial@gmail.com



POLICARBONATO CELULAR

Grecado

TABLA DE CARGAS

POSICIÓN CUBIERTA Y FACHADA 80 mm		
Distancia entre apoyos	Presión en N/m ²	
	Lucernario	Continuo
1.250	4.000	2.200
1.500	3.000	1.800
1.750	2.000	1.450
2.000	1.500	1.200
2.250	1.200	1.050
2.500	1.000	900

Valores válidos con 5 fijaciones por correa

TABLA DE CARGAS

POSICIÓN CUBIERTA Y FACHADA 40 mm		
Distancia entre apoyos	Presión en N/m ²	
	Lucernario	Continuo
1.250	2.500	1.900
1.500	1.500	1.100
1.750	900	700
2.000	600	450
2.250	400	-----
2.500	-----	-----

Valores válidos con 5 fijaciones por correa

